

## Joint moteur



**Catégorie du produit:** [Automobile](#)

**Produit:** <https://www.sinto.fr/produit/automobile/joint-moteur/>

### Variations du produit

- Joint moteur - Or ( )
- Joint moteur - Noir ( )
- Joint moteur - Bleu ( )

### Description courte

- Résiste aux fortes pressions et vibrations - Résiste aux huiles synthétiques -

## Grande résistance aux températures élevées

### Description

Le **Joint moteur** est un mastic silicone monocomposant pour réparer et remplacer des joints découpés sur les types de moteurs auto, moto ou bateau. Multi-usages, il s'utilise sur tous types de moteurs auto, moto ou bateau. Il génère un joint souple et stable à toute température de -40 à +280°C en continu, résistant à l'eau, aux huiles, graisses et solvants polaires.

### Attributs

- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Contenance: 80ml
- Teinte: Bleu, Noir, Or
- Supports: Tous types de moteurs
- Usages: Remplacer, Réparer
- Temps de séchage: 12h avant la mise en marche du moteur

Allongement à la rupture: > 150%

- Vitesse de polymérisation: 1 mm / 24 heures

Reprise élastique: > 95%

- Fiche Technique:

<https://www.sinto.fr/fds/31415-reparation-facile-joint-moteur.pdf>